

Contrôle d'accès effeff



Quincaillerie de porte électronique
ESA500
Stand-Alone



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

ESA Profil Européen

ESA500



Garniture standard

S'adapte à toutes les serrures Din à encastrer dans les portes en bois, acier, PVC et aluminium. Le clavier à codes est à l'extérieur et la gestion électronique se trouve du côté intérieur. La béquille extérieure est contrôlée et la béquille intérieure est active en permanence. La garniture dispose d'une mémoire à 99 codes et d'une LED pour signaler l'état de celle-ci.

Fonction bureau

Ouverture permanente ou temporisée pour maximum 36 heures.

Fonction livreurs

Ouverture unique (le code ne peut être utilisé qu'une seule fois).

Fonction hôtel

Les codes sont valables entre 1 et 36 jours.

Avantages en un clin d'œil

- Plug and play (1 code d'accès pré-programmé)
- Le temps de décondamnation peut être déterminé entre 3-30s
- Les codes de la mémoire peuvent être effacés individuellement
- S'adapte à toutes les serrures DIN européennes
- Exclusivement prévue pour une installation sur les portes intérieures
- Epaisseur de portes: 40 à 100 mm par pas de 10 mm
- S'adapte aux portes ayant une serrure de minimum 25mm d'entrée
- Béquille extérieure inactive en temps normal
- Béquille intérieure toujours active
- Le clavier à codes est situé à l'extérieur
- La gestion électronique est à l'intérieur
- La batterie est située à l'intérieur
- La pièce d'accouplement est également du côté intérieur
- Découpe pour cylindre profilé européen
- La garniture accepte l'ancien cylindre profilé européen
- Possibilité de changer le carré
- La fixation de la garniture s'effectue au moyen de 3 vis traversantes
- La garniture dispose d'une LED (rouge/verte/orange) pour signaler son état

Contenu de l'emballage

- 1x garniture avec batterie (Lithium CR123A)
- 1x mode d'emploi
- Vis et gabarit de pose

Caractéristiques techniques

Code PIN	4 ou 6 digits
Certification CE	Oui
Dimensions	312 x 41 x 10/20 mm (H x L x P)
Version	Base = à l'intérieur: classe 2
Forme béquille	Modèle en U
Finition	Inox brossé
Entre-axe	Standard 72 mm, 92 mm, aveugle; carré 8 mm
Epaisseur de porte	Entre 40 et 100 mm, par pas de 10 mm
Entrée	> 25 mm
Batterie	1 x Lithium CR123A
Durée de vie de la batterie	Environ 40.000 cycles (max. 3 ans)
Degré de protection	IP 52
Température d'utilisation	0°C à 60°C
Degré d'humidité	< 85 % (condensation)
Status	LED (rouge/verte/orange)

Forme
Modèle en U

Entre-axe
72 mm 0
92 mm 1
Aveugle -

Carré
8 mm 8

Numéro d'article

ESA500 72 mm	5 0 0 1 1 A - 8 A 1 0 2 1 1 -
ESA500 92 mm	5 0 0 1 1 A - 8 A 1 1 2 1 1 -
ESA500 aveugle	5 0 0 1 1 A - 8 A - - 2 1 1 -

Sets de serrures avec carré de 8 mm selon l'épaisseur de porte

(Livré avec ESA500) (Carré et vis)

Epaisseur de porte		Numéro d'article
40-50 mm	A	500.E008A0
50-60 mm	B	500.E008B0
60-70 mm	C	500.E008C0
70-80 mm	D	500.E008D0
80-90 mm	E	500.E008E0
90-100 mm	F	500.E008F0
		Numéro d'article
Tooling pour remplacer les carrés		500ZB-S-TOOL-00

ESA Profil européen

ESA501 PREMIUM



Garniture premium

S'adapte à toutes les serrures Din à encastrer dans les portes en bois, acier, PVC et aluminium. Le clavier à codes est à l'extérieur et la gestion électronique se trouve du côté intérieur. La béquille extérieure est contrôlée et la béquille intérieure est active en permanence. La garniture dispose d'une mémoire à 99 codes et d'une LED pour signaler l'état de celle-ci.

Fonction bureau

Ouverture permanente ou temporisée pour maximum 36 heures.

Fonction livreurs

Ouverture unique (le code ne peut être utilisé qu'une seule fois).

Fonction hôtel

Les codes sont valables entre 1 et 36 jours.

Avantages en un clin d'œil


- Plug and play (1 code d'accès pré-programmé)
- Le temps de décondamnation peut être déterminé entre 3-30s
- Les codes de la mémoire peuvent être effacés individuellement
- S'adapte à toutes les serrures DIN européennes
- Garniture blindée
- Peut être installée à l'intérieur et à l'extérieur
- Épaisseur de portes: 40 à 100 mm par pas de 10 mm
- S'adapte aux portes ayant une serrure de minimum 25mm d'entrée
- Béquille extérieure inactive en temps normal
- Béquille intérieure toujours active
- Le clavier à codes est situé à l'extérieur
- La gestion électronique est à l'intérieur
- La batterie est située à l'intérieur
- La pièce d'accouplement est également du côté intérieur
- Découpe pour cylindre profilé européen
- La garniture accepte l'ancien cylindre profilé européen
- Possibilité de changer le carré
- La fixation de la garniture s'effectue au moyen de 3 vis traversantes
- La garniture dispose d'une LED (rouge/verte/orange) pour signaler son état

Contenu de l'emballage

- 1x garniture avec batterie (Lithium CR123A)
- 1x mode d'emploi
- Vis et gabarit de pose

Caractéristiques techniques

Code PIN	4 ou 6 digits
Certification	CE, EN179, EN1906, DIN18273
Dimensions	312 x 41 x 10/20 mm (H x L x P)
Version	Premium = Version ayant un degré de protection plus élevé: classe 3 (EN1906), autorisation d'installation sur portes coupe-feu (DIN18273), portes d'évacuation (EN179) et portes de sécurité
Forme béquille	Modèle en U
Finition	Inox brossé
Entre-axe	Standard 72 mm, 92 mm; carré 9 mm
Épaisseur de porte	Entre 40 et 100 mm, par pas de 10 mm
Entrée	> 25 mm
Batterie	1 x Lithium CR123A
Durée de vie de la batterie	Environ 40.000 cycles (max. 3 ans)
Degré de protection	IP 54
Température d'utilisation	-25°C à +60°C
Degré d'humidité	< 85 % (condensation)
Status	LED (rouge/verte/orange)



Numéro d'article

ESA501 PREMIUM 72 mm	5 0 1 1 1 A - 9 K 1 0 2 1 1 -
ESA501 PREMIUM 92 mm	5 0 1 1 1 A - 9 K 1 1 2 1 1 -

Sets pour des serrures avec un carré de **9 mm** selon l'épaisseur de porte:

(Livré avec ESA501 Premium) (Carré et vis)

Épaisseur de porte		Numéro d'article
40-45 mm	K	ESA500.E009KL
45-50 mm	L	
50-55 mm	M	ESA500.E009MN
55-60 mm	N	
60-65 mm	O	ESA500.E009OP
65-70 mm	P	
70-75 mm	Q	ESA500.E009QR
75-80 mm	R	
80-85 mm	S	ESA500.E009ST
85-90 mm	T	
90-95mm	U	ESA500.E009UV
95-100 mm	V	

Sets de serrures avec carré de **8 mm** selon l'épaisseur de porte

(Livré avec ESA500) (Carré et vis)

Épaisseur de porte		Numéro d'article
40-50 mm	A	500.E008A0
50-60 mm	B	500.E008B0
60-70 mm	C	500.E008C0
70-80 mm	D	500.E008D0
80-90 mm	E	500.E008E0
90-100 mm	F	500.E008F0

	Numéro d'article
Tooling pour remplacer les carrés	500ZB-S-TOOL-00

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.



ASSA ABLOY
Sales & Marketing

Heide 9
1780 Wemmel
Belgium
Tel. +32 (0)2 247 79 11
Fax: +32 (0)2 216 17 49
info@assaabloy.com

www.assaabloy.be